




## KÖSTER BD Innenecke

Technisches Merkblatt B 932 001

Stand: 06.09.2019

- CE zertifiziert nach ETAG 022 als Bestandteil des KÖSTER BD-Systems

**Еластичний формований аксесуар, для постійної герметизації внутрішніх кутів, у поєднанні із системами гідроізоляції під керамічними покриттями**

 2007-CPR-E.4241-I/2013	<b>KÖSTER BAUCHEMIE AG</b> Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 B 932 ETAG 022-1 <b>Abdichtung im Verbund mit einer Nutzschicht für die Verwendung in Nassbereichen</b> <b>ETA-09/0199</b>
Здатність перекривати тріщини Міцність на розрив З'єднуюча здатність Водонепроникність Проникнення води Термостійкість Водостійкість Лугостійкість	Категорія 1: 0,4 мм Категорія 2: ≥ 0,5 Мра Категорія 2: водонепроникний Категорія 2: водонепроникний  Категорія 2: ≥ 0,5 Мра Категорія 2: ≥ 0,5 Мра Категорія 2: ≥ 0,5 Мра

### Властивості

Водонепроникний і постійно еластичний. KÖSTER BD Innenecke армований виступаючою тканиною. Виступаюча тканина і хороші адгезійні властивості матеріалу NBR, забезпечують під плиткою гарне з'єднання з іншими компонентами системи гідроізоляції.

### Технічні дані

Колір сірий/зелений  
 Температурна стійкість - 20 °C до + 90 °C

### Області застосування

Як постійно водонепроникна герметизація куточків під керамічними покриттями в складі композитної гідроізоляції. Для всіх класів впливу вологи згідно abP та листівки ZDB. Внутрішній кутик KÖSTER BD Innenecke використовується в системі KÖSTER BD-System згідно ETAG 022 як герметизація внутрішніх кутів.

### Основа

Поверхня повинна бути міцною, сухою і без пилу та жиру. Сипучі частинки та задири, які погіршують адгезію, необхідно видалити.

### Обробка

Застосування в системі KÖSTER BD System згідно ETAG 022. Підкладку ґрунтують ґрунтовкою KÖSTER BD 50 Voranstrich. Після мін. 3 год. часу очікування, наносять перший шар KÖSTER BD 50. Внутрішній кут KÖSTER BD Innenecke розміщується в першому свіжому шарі KÖSTER BD 50 у внутрішній кутовій зоні і притискається.

Після висихання першого шару, край тканини перекривається при нанесенні другого шару KÖSTER BD 50, так що внутрішній кут KÖSTER BD Innenecke повністю інтегрується в поверхневу гідроізоляцію.

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середні значення, отримані в певних умовах. Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальність за правильне застосування при розгляді конкретних умов будівництва та кінцевих результатів процесу будівництва. Це може вимагати коригування рекомендацій, наведених тут для стандартних умов. Специфікації, зроблені нашими працівниками або представниками, які відрізняються від тих, що містяться в цьому технічному керівництві, вимагають письмового підтвердження. Дійсні стандарти, встановлені під час тестувань, технічні рекомендації та визнані правила технології повинні завжди дотримуватися. Гарантія може і застосовується лише до якості нашої продукції в межах наших умов, але не для їх ефективного та успішного застосування. Дана інформація технічно перевірена; всі попередні версії недейсні.

KÖSTER BAUCHEMIE AG · Dieselstraße 1-10 · D-26607 Aurich · Tel. 04941/9709-0 · Fax -40 · info@koester.eu · www.koester.eu  
 Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна, м. Львів вул. Шевченка 317в тел/факс (032) 294-86-00 www.koster.ua

### Очищення інструментів

Очистіть інструменти та забруднені ділянки водою, відразу після використання.

### Одиниця виміру/Упакування

B 932 001 штука

### Зберігання

В прохолодному і сухому місці, термін зберігання в упаковці не менше 12 місяців.

### Супутні товари

KÖSTER BD 50 Voranstrich	Art.-Nr. B 190 005
KÖSTER BD 50	Art.-Nr. B 290 010
KÖSTER BD Flexkleber	Art.-Nr. B 540 025
KÖSTER BD Flex-Band K 120	Art.-Nr. B 931
KÖSTER BD Außenecke	Art.-Nr. B 933 001
KÖSTER BD Wandmanschette	Art.-Nr. B 934 001
KÖSTER BD Bodenmanschette	Art.-Nr. B 935 001